

СК-3	<p align="center">СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p align="center">СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.469.5-10 УДК 624.С73.7</p>
ГП ЦПП	<p align="center">СВЯЗИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ДЕРЕВЯННЫМИ СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.</p>	МКЕО
АВГУСТ 1987		<p align="center">На 1-м листе на 2-х страницах страница I</p>

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии представлены рабочие чертежи связей покрытия с деревянными стропильными конструкциями пролетами от 6 до 24 м.

НОМЕНКЛАТУРА СВЯЗЕЙ

Эскиз	Марка связи	Размеры, мм			Несущая способность, кгс	Масса связи, кг
		b	h	L		
	C1	II5	I32	6300	2000	52
	C2			6200	2100	53
				6000	2250	
				5600	2600	
				5500	2700	
	C3	I65	6300	2550	66	
			6100	2700		
			6000	2800		
			5600	3100		
	C4	I65	II5	6200	2700	68
				6100	2800	
				6000	2900	
				5600	3400	
				5500	3500	
5400				3650		
C5	I40	6300	4400	82		
C6			I65	6300	4700	95

<p style="text-align: center;">СВЯЗИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ДЕРЕВЯННЫМИ СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.</p>	<p style="text-align: center;">СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.469.5-10</p>	<p style="text-align: center;">Лист I Страница 2</p>
<p>С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</p> <p>Связи предназначены для обеспечения жесткости и устойчивости стропильных конструкций из клееной древесины, применяемых в покрытиях одноэтажных одно- и многопролетных промышленных зданий высотой до низа стропильных конструкций (по крайним рядам колонн) не более 14,4 м, при железобетонных колоннах, и не более 8,4 м для зданий с цельнодеревянным каркасом.</p> <p>Здания - отапливаемые и неотапливаемые, бескрановые или с подвесными кранами грузоподъемностью до 3,2 тс или с мостовыми кранами (в зданиях с железобетонными колоннами) грузоподъемностью до 20 тс.</p> <p>УЗОВ СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - до 45 кгс/м² 0,44 кПа</p> <p>УЗНВ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - до 150 кгс/м² 1,47 кПа</p> <p>Н1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - минус 40°С</p> <p>С2ВВ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная</p> <p>С2МВ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 6 баллов</p>		
<p style="text-align: center;">ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ</p> <p style="text-align: center;">Расшифровка марки связей:</p> <p style="text-align: center;">С2</p> <p>С - элемент связи 2 - порядковый номер типа изделия, характеризующий ее несущую способность</p>		
<p>В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</p> <p>Связи для покрытий одноэтажных промышленных зданий с деревянными стропильными конструкциями. Указания по применению. Технические условия. Рабочие чертежи. Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 80 форматок.</p> <p>В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Проектный институт № 1, 190000, Ленинград, пр.Майорова, 1/12 при участии ЦНИИСК им.Кучеренко</p> <p>В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР, протокол от 07.04.87 № АЧ-38, введены в действие с 01.08.87</p> <p>В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2</p>		
<p style="text-align: right;">Инв.№ 22111 Катал.л.№ 057916</p>		