

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Федеральное государственное унитарное предприятие
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАСХОДОМЕТРИИ (ФГУП ВНИИР)
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Утверждаю



Директор

технической работы

М.С.Немиров

2005 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

МАССА НЕФТИ

Методика выполнения измерений

в горизонтальных резервуарах в системе

магистрального нефтепроводного транспорта

МИ 2950-2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНА	Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийским научно-исследовательским институтом расходомерии Государственным научно-метрологическим центром (ФГУП ВНИИР ГНМЦ)
ИСПОЛНИТЕЛИ	Немиров М.С. – кандидат технических наук, Силкина Т.Г., Лукманов П.И., Жучков М.С., Газизов Р.Р.
РАЗРАБОТАНА	Закрытым акционерным обществом «Центр метрологического обеспечения» ЗАО «Центр МО» ОАО «АК «Транснефть»
ИСПОЛНИТЕЛИ	Почепа А.Н.
УТВЕРЖДЕНА	ФГУП ВНИИР ГНМЦ « 28 » 09 2005 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА	ФГУП ВНИИМС « 18 » 11 2005 г.
Введена впервые	

Настоящая рекомендация не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и (или) распространена в качестве официального издания без разрешения ФГУП ВНИИР и ОАО «АК «Транснефть».

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Определения.....	6
4 Характеристики погрешности измерений, выполняемых по методике измерений	7
5 Метод измерений	7
6 Средства измерений и вспомогательные устройства	8
7 Требования к квалификации операторов	9
8 Требования безопасности	9
9 Условия измерений.....	12
10 Подготовка к выполнению измерений	13
11 Выполнение измерений.....	13
12 Обработка результатов измерений	19
13 Оформление результатов измерений.....	20
14 Обеспечение требований к погрешности измерений.....	20
Приложение А Форма журнала регистрации результатов измерений массы нефти в горизонтальном резервуаре	21
Приложение Б Пример выполнения измерений массы нефти.....	22
Приложение В Оценка погрешности измерений массы нефти	25
Приложение Г Порядок расчёта погрешностей определений в лаборатории массовых долей воды, механических примесей и хлористых солей	27

РЕКОМЕНДАЦИЯ

<p>ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ</p> <p>МАССА НЕФТИ</p> <p>Методика выполнения измерений в горизонтальных резервуарах в системе магистрального нефтепроводного транспорта</p>	<p>МИ 2950-2005</p>
--	---------------------

1 Область применения

1.1 Настоящая рекомендация распространяется на резервуары горизонтальные стальные цилиндрические (далее – резервуары) номинальной вместимостью от 3 до 200 м³, эксплуатируемые на объектах нефтетранспортных организаций системы магистрального нефтепроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть».

1.2 Рекомендация устанавливает методику выполнения измерений массы товарной нефти (далее – нефть) при учете нефти в резервуарах (приеме и отпуске нефти из резервуара) и при инвентаризации нефти.

2 Нормативные ссылки

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие документы:

- ГОСТ Р 8.580-2001 ГСИ. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний нефтепродуктов
- ГОСТ Р 8.595-2004 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений
- ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности,

	относительной плотности и плотности в градусах API ареометром
ГОСТ Р 51858-2002	Нефть. Общие технические условия
ГОСТ 8.346-2000	ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.124-83	ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования
ГОСТ 400-80	Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия
ГОСТ 2477-65	Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды
ГОСТ 2517-85	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 3900-85	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
ГОСТ 6370-83	Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей
ГОСТ 7502-98	Рулетки металлические измерительные. Технические условия
ГОСТ 18481-81	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 21534-76	Нефть. Методы определения содержания хлористых солей
ГОСТ 27574-87	Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
ГОСТ 27575-87	Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
ГОСТ 28498-90	Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ПР 50.2.006-94	ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

ПР 50.2.009-94	ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений
МИ 2153-2004	ГСИ. Плотность нефти. Требования к методике выполнения измерений ареометром при учетных операциях
МИ 2632-2001	ГСИ. Плотность нефти и нефтепродуктов и коэффициенты объемного расширения и сжимаемости. Методы и программа расчета
МИ 2676-2001	ГСИ. Методика метрологической аттестации алгоритмов и программ обработки данных результатов измерений при определении массы нефти и нефтепродуктов. Общие положения
Р 50.2.040-2004	ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефти при её транспортировке по системе магистральных нефтепроводов. Основные положения

3 Термины и определения

В рекомендации применены следующие термины по ГОСТ Р 8.595 с соответствующими определениями:

методика выполнения измерений массы продукта: Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений массы продукта с установленной погрешностью (неопределенностью).

Примечание – В тексте вышеприведенного термина и его определения и далее по тексту раздела 3 термин «продукт» следует понимать как нефть.

косвенный метод статических измерений массы продукта: Метод, основанный на измерениях плотности и объема продукта в мерах вместимости (мерах полной вместимости).

мера вместимости: Средство измерений объема продукта, имеющее свидетельство о поверке и утвержденную градуировочную таблицу (резервуары, железнодорожные цистерны, танки наливных судов).

базовая высота резервуара: расстояние по вертикали от точки касания днища грузом рулетки до верхнего края измерительного люка или до риски направляющей планки измерительного люка.

стандартные условия: Условия, соответствующие температуре продукта 15 °С или 20 °С и избыточному давлению, равному нулю.

товарная нефть (нефть): Нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858.

масса брутто нефти: Общая масса нефти, включающая массу балласта.

масса балласта: Общая масса воды, хлористых солей и механических примесей в нефти.

масса нетто нефти: Разность массы брутто нефти и массы балласта.

4 Характеристики погрешности измерений, выполняемых по методике измерений

4.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, выполняемой по методике, изложенной в настоящей рекомендации, составляют:

- при массе брутто нефти до 120 т:
 - ± 0,65 % - при измерениях массы брутто нефти;
 - ± 0,75 % - при измерениях массы нетто нефти.
- при массе брутто нефти от 120 т и более:
 - ± 0,50 % - при измерениях массы брутто нефти;
 - ± 0,60 % - при измерениях массы нетто нефти.

5 Метод измерений

5.1 Рекомендация предусматривает применение косвенного метода статических измерений по ГОСТ Р 8.595.

5.2 Массу брутто нефти в резервуаре вычисляют как произведение объема нефти и её плотности, результат измерений которой приведен к условиям измерения объема, или объема и плотности нефти, результаты измерений которых приведены к стандартным условиям по температуре.

5.3 Масса брутто сданной (принятой) нефти вычисляют как разность массы брутто нефти в резервуаре на момент начала операции сдачи (приема) нефти и после её окончания.

5.4 Масса нетто сданной (принятой) нефти вычисляют как разность массы брутто сданной (принятой) нефти и массы балласта.

5.5 Массу балласта вычисляют по значениям показателей качества нефти, характеризующих содержание в нефти воды, хлористых солей и механических примесей. Указанные показатели определяют в испытательной (аналитической) лаборатории по результатам испытаний объединенной пробы нефти, отобранной из заполненного резервуара.

5.6 Результаты измерений округляют по правилам округления, изложенным в ГОСТ Р 8.580 (приложение Ж).

6 Средства измерений и вспомогательные устройства

6.1 Резервуар горизонтальный как мера вместимости, поверенный и имеющий утвержденную градуировочную таблицу с пределами допускаемой относительной погрешности не более $\pm 0,25 \%$ и информационную табличку, прикрепленную к измерительному люку резервуара.

6.2 Рулетка измерительная с грузом 3-го класса точности номинальной длиной 5 м (10 м) по ГОСТ 7502 или метрошток с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 2 мм.

6.3 Термометр стеклянный по ГОСТ 28498, ГОСТ 400 или ТУ 25-2021.003-88 с ценой деления $0,1$ °С и пределами допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm 0,2$ °С или преобразователь температуры, входящий в состав переносного электронного измерителя уровня (устройства измерительного) с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm 0,2$ °С.

6.4 Ареометр для нефти по ГОСТ 18481 с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm 0,5$ кг/м³.

6.5 Переносной пробоотборник по ГОСТ 2517.

6.6 Средства измерений и технические средства, используемые в испытательной (аналитической) лаборатории для определения: объемной доли воды в нефти (по ГОСТ 2477), концентрации хлористых солей в нефти (по ГОСТ 21534), массовой доли механических примесей в нефти (по ГОСТ 6370).

6.7 Допускается применение других средств измерений аналогичного назначения, метрологические характеристики которых не уступают приведенным в данном разделе.

6.8 Типы применяемых средств измерений должны быть утверждены в соответствии с ПР 50.2.009, или допущены к применению в Российской Федерации в порядке, установленном до введения в действие ПР 50.2.009.

6.9 Применяемые средства измерений должны иметь действительные свидетельства о поверке, оформленные по требованиям соответствующих методик поверки, или поверительные клейма.

7 Требования к квалификации операторов

7.1 К выполнению измерений допускаются лица, отвечающие следующим требованиям:

- прошедшие обучение, инструктаж на рабочем месте и стажировку по специальности, получившие квалификацию товарного оператора не ниже третьего разряда и имеющие допуск к самостоятельной работе;
- изучившие настоящую рекомендацию, эксплуатационную документацию на резервуар (паспорт, технологическая карта) и входящие в состав резервуара и применяемые при выполнении измерений средства измерений и вспомогательные устройства.

8 Требования безопасности

8.1 Резервуары, входящие в состав нефтеперекачивающих станций и перевалочных нефтебаз, относятся к опасным производственным объектам.

8.2 При выполнении измерений массы нефти в резервуарах возможно наличие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- **образование взрывоопасной среды;**

смесь паров нефти с воздухом по степени взрывоопасности относится к категории ПА, группе ТЗ («Правила устройства электроустановок»)

- **загазованность воздуха рабочей зоны;**

по степени воздействия на организм человека (токсичности) нефть, в зависимости от содержания в ней сероводорода, относится к 3-му классу опасности вредного вещества («умеренно опасное») или 2-му классу опасности («высокоопасное») по ГОСТ 12.1.007.

8.3 Для обеспечения взрывобезопасности при выполнении измерений применяемые средства измерений и вспомогательные устройства, относящиеся к категории электрооборудования, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям к взрывобезопасности.

Переносные средства измерений и технические средства должны быть изготовлены из материалов, исключающих возможность образования искр при контакте с конструктивными элементами резервуаров и их оборудования.

8.4 На обозначенной территории резервуара по графику, утвержденному руководителем структурного подразделения, в установленных точках должен проводиться контроль соответствия воздуха рабочей зоны санитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ 12.1.007. Контроль проводят аттестованные работники с помощью переносных газоанализаторов.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно достигать уровня предельно допустимых концентраций, установленных в ГОСТ 12.1.005.

8.5 Освещенность площадки резервуара, лестниц и технологических площадок, мест установки средств измерений, отбора проб и измерений уровня нефти в резервуаре должна соответствовать требованиям РД 153-39.4-078-01.

В качестве переносных светильников следует применять аккумуляторные фонари напряжением не более 12 В во взрывобезопасном исполнении, включение и выключение которых должно выполняться вне взрывоопасной зоны ре-

зервуара (на расстоянии по горизонтали и вертикали более 8 м от резервуара), а при наличии обвалования – вне площади обвалования.

8.6 К выполнению измерений массы нефти в резервуарах допускают лиц не моложе 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к работе на опасных производственных объектах, отвечающих установленным квалификационным требованиям, прошедших обучение и проверку знаний норм и правил безопасности труда.

8.7 Допущенные к выполнению измерений операторы должны знать схемы коммуникаций резервуаров, требования технологических карт эксплуатации резервуаров и уметь в нормативные сроки безошибочно выполнять необходимые переключения. Схемы и технологические карты эксплуатации резервуаров должны находиться на рабочих местах операторов.

8.8 Операторы должны иметь одежду и обувь, изготовленные из материалов, не накапливающих статическое электричество, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 27574, ГОСТ 27575. Обувь не должна иметь металлических накладок и гвоздей. Измерения уровня и отбор проб выполняют в резиновых перчатках.

8.9 При открытии измерительных люков, ручном отборе проб и измерениях уровня нефти, оператор должен находиться с наветренной стороны (стоять спиной к ветру), а если это невозможно в силу конструктивных особенностей размещения измерительного люка – стоять боком к ветру.

Открытие измерительных люков, ручной отбор проб и измерения уровня необходимо проводить в присутствии наблюдающего (дублёра).

Операторам запрещается находиться на технологической площадке резервуара, проводить измерения уровня нефти и отбор проб вручную во время грозы.

8.10 В экстремальных условиях (туман, обледенение) проводить отбор проб, измерения уровня ручным способом на высоте допускается при применении дополнительных мер безопасности (дополнительного освещения, песка

для устранения скольжения и других необходимых мер), которые предусматриваются в инструкции по охране труда для операторов при работе на резервуаре.

8.11 Для безопасной доставки проб нефти с резервуара в лабораторию переносить их следует в специальных тканевых сумках, надеваемых через плечо.

8.12 Для операторов, выполняющих измерения в соответствии с настоящей рекомендацией, начальником подразделения должна быть разработана инструкция по охране труда, которую утверждает руководитель структурного подразделения. Рекомендация должна быть доведена до исполнителя под роспись.

9 Условия измерений

9.1 При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- разность значений максимального (H_{\max}) и минимального (H_{\min}) уровней нефти наполненного и опорожненного резервуара при выполнении измерений массы сданной (принятой) нефти удовлетворяет следующим требованиям:
 - при диаметре резервуара до 1650 мм:
 - $H_{\max} - H_{\min} \geq 870\text{мм}$ - при измерении массы нефти до 120 т;
 - $H_{\max} - H_{\min} \geq 670\text{мм}$ - при измерении массы нефти от 120 т и более.
 - при диаметре резервуара 1650 мм и более:
 - $H_{\max} - H_{\min} \geq 1300\text{мм}$ - при измерении массы нефти до 120 т;
 - $H_{\max} - H_{\min} \geq 1000\text{мм}$ - при измерении массы нефти от 120 т и более.
- нефть по степени подготовки должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51858.

В случае невыполнения указанных условий оператор должен сообщить о нарушениях начальнику ПСП.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 При подготовке к выполнению измерений:

- обеспечивают отстой нефти продолжительностью не менее двух часов с момента окончания заполнения резервуара;
- проверяют:
 - исправность, готовность к работе средств измерений и технических средств, чистоту сосуда для пробы;
 - целостность пломб и клейм.

11 Выполнение измерений

11.1 Измерения уровня нефти и подтоварной воды в резервуаре

11.1.1 Уровень нефти измеряют измерительной рулеткой с грузом по ГОСТ 7502 (метроштоком).

Уровень подтоварной воды измеряют измерительными рулетками при помощи водочувствительной ленты или пасты.

Уровень нефти и подтоварной воды в резервуарах допускается измерять другими техническими средствами, сертифицированными для выполнения данных операций.

Измерения уровня нефти измерительной рулеткой

Ленту рулетки до и после измерений протирают мягкой тряпкой насухо.

Проверяют базовую высоту резервуара как расстояние по вертикали от днища в точке касания груза измерительной рулетки до верхнего края измерительного люка или до риски направляющей планки измерительного люка.

Полученный результат сравнивают с известной (паспортной) величиной базовой высоты, нанесенной на резервуаре.

Если базовая высота (H_6) отличается от полученного результата не более, чем на 0,1 % H_6 , то измерение уровня нефти рулеткой осуществляется в следующей последовательности:

Опускают ленту рулетки с грузом медленно до касания лотом днища или опорной плиты (при наличии), не допуская отклонения лота от вертикального

положения, не задевая за внутреннее оборудование, сохраняя спокойное состояние поверхности нефти и не допуская волн.

Затем рулетку поднимают строго вертикально, не допуская смещения в сторону, и берут отсчет на месте смоченной части ленты нефтью.

Отсчет по ленте рулетки проводят сразу после появления смоченной части ленты рулетки над измерительным люком с точностью до 1 мм.

Измерения уровня жидкости в каждом резервуаре проводят дважды. Если результаты измерений отличаются не более, чем на 1 мм, то в качестве результата измерений уровня принимают их среднее значение.

Если полученное расхождение измерений составляет более 1 мм, то измерения повторяют еще дважды и берут среднее значение из трех наиболее близких измерений.

11.1.3 Если базовая высота (H_6) отличается от полученного результата более, чем на 0,1 % H_6 , выясняют причину изменения базовой высоты и устраняют ее в кратчайшие сроки. Базовую высоту резервуара измеряют не менее, чем 1 раз в год.

На период, необходимый для выяснения и устранения причин изменения базовой высоты, разрешается измерения уровня нефти проводить по высоте пустоты резервуара.

11.1.4 Определение уровня нефти по высоте пустоты резервуара с помощью измерительной рулетки

Опускают ленту рулетки с грузом медленно до погружения груза в нефть, не допуская отклонения лота от вертикального положения, не задевая за внутреннее оборудование, сохраняя спокойное состояние поверхности нефти и не допуская волн.

Первый отсчет (верхний) берут по рулетке на уровне риски планки замерного люка. Затем рулетку поднимают строго вертикально, не допуская смещения в сторону, и берут отсчет на месте смоченной части ленты нефтью (нижний отсчет).

Отсчет по ленте рулетки проводят сразу после появления смоченной части ленты рулетки над измерительным люком с точностью до 1 мм.

Измерения высоты пустоты в каждом резервуаре проводят дважды. Если результаты измерений отличаются не более, чем на 1 мм, то в качестве результата измерений уровня принимают их среднее значение.

Если полученное расхождение измерений составляет более 1 мм, то измерения повторяют еще дважды и берут среднее значение из трех наиболее близких измерений.

Высоту пустоты находят как разность верхнего и нижнего отсчетов по рулетке.

Уровень нефти в резервуаре определяют вычитанием полученного значения высоты пустоты из паспортной величины базовой высоты резервуара.

11.1.5 Измерения уровня подтоварной воды в резервуарах измерительной рулеткой

Измерения уровня подтоварной воды в резервуарах проводят измерительной рулеткой при помощи водочувствительной ленты или пасты в следующей последовательности:

Водочувствительную ленту в натянутом виде прикрепляют к поверхности ленты с двух противоположных сторон.

Водочувствительную пасту наносят тонким слоем (0,2...0,3 мм) на поверхность лота полосками с двух противоположных сторон.

Рулетку с грузом с водочувствительной пастой или с прикрепленной водочувствительной лентой при определении уровня подтоварной воды выдерживают в резервуаре неподвижно в течение 2 – 3 минут, когда водочувствительный слой полностью растворится и грань между слоями воды и нефти будет резко выделена.

Измерения уровня подтоварной воды в резервуаре проводят дважды. Если результаты измерений отличаются не более, чем на 1 мм, то в качестве результата измерений уровня принимают их среднее значение.

Измерения уровня подтоварной воды повторяют, если на ленте или пас-те она обозначена нечетко, кривой линией или на неодинаковой высоте с обе-их сторон, что указывает на наклонное положение лота при выполнении из-мерений.

Размытая грань является следствием отсутствия резкой границы раз-дела между водой и нефтью и свидетельствует о наличии водоземulsionного слоя. В этом случае измерения повторяют после отстоя и расслоения эмульсии.

11.2 Определение фактического объема нефти в резервуаре

11.2.1 Общий объем нефти в резервуаре и объем подтоварной воды оп-ределяют по градуировочной таблице на конкретный резервуар.

Фактический объем нефти в резервуаре вычисляют по формуле

$$V_n = V_0 [1 + (2\alpha_{ст} + \alpha_s) \cdot (t_{ст} - 20)], \quad (1)$$

где V_0 – объем нефти в резервуаре по градуировочной таблице, m^3 , определяе-мый по формуле

$$V_0 = V_{ж} - V_{в} \quad , \quad (2)$$

где $V_{ж}$ – объём жидкости (нефть и подтоварная вода), определяемый по градуи-ровочной таблице резервуара, составленной при температуре 20 °С по ГОСТ 8.346, m^3 ;

$V_{в}$ – объем подтоварной воды в резервуаре, определяемый по градуировоч-ной таблице резервуара, составленной при температуре 20 °С по ГОСТ 8.346, m^3 ;

$\alpha_{ст}$ – температурный коэффициент линейного расширения материала стенки резервуара, значение которого принимают равным $12,5 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$;

α_s – температурный коэффициент линейного расширения материала средст-ва измерений уровня, значение которого при измерениях уровня рулеткой из нержавеющей стали α_s принимают равным $12,5 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$. При измерениях уровня нефти рулеткой по высоте пустоты резервуара принимают $\alpha_s = 0$;

$t_{ст}$ – температура стенки резервуара, принимаемая равной температуре неф-ти в резервуаре.

11.2.2 Значение объема нефти в резервуаре, приведенное к стандартным условиям, определяют:

- для стандартной температуры 15 °С ($V_{н15}$) – по формуле

$$V_{н15} = V_n \cdot CTL_v \quad (3)$$

- для стандартной температуры 20 °С ($V_{н20}$) – по формуле

$$V_{н20} = \frac{V_{н15}}{CTL_{20-15}} \quad (4)$$

где CTL_v и CTL_{20-15} – поправочные коэффициенты, вычисляемые по формулам

$$CTL_v = \exp[-\beta_{15} \cdot \Delta t_v \cdot (1 + 0,8\beta_{15} \cdot \Delta t_v)] \quad (5)$$

и

$$CTL_{20-15} = \exp[-\beta_{15} \cdot 5 \cdot (1 + 0,8 \cdot \beta_{15} \cdot 5)], \quad (6)$$

где $\beta_{15} = \frac{613,9723}{\rho_{15}^2}$ – коэффициент объемного расширения нефти при температуре 15 °С; ρ_{15} – значение плотности нефти при 15 °С;

$\Delta t_v = t_v - 15$ – отклонение температуры нефти при измерении объема нефти от стандартной температуры 15 °С.

11.3 Определение плотности нефти в резервуаре

Плотность нефти измеряют плотномером в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данный тип или по ГОСТ 3900 с учетом МИ 2153, или по ГОСТ Р 51069 с учетом систематической погрешности, определенной по МИ 2153, по объединенной пробе нефти, отобранной из резервуара в соответствии с ГОСТ 2517. Значения плотности приводят к температуре измерения объёма нефти в резервуаре и к стандартным условиям в соответствии с МИ 2153 или МИ 2632.

11.4 Определение температуры нефти в резервуаре

Среднюю температуру нефти в резервуаре определяют с помощью преобразователя температуры в составе электронной рулетки в соответствии с требо-

ваниями инструкции по эксплуатации одновременно с измерениями уровня или вручную путем ее измерений при отборе точечных проб.

При отборе точечных проб температуру нефти в пробе определяют в течение 1 – 3 минут после отбора пробы, при этом переносной пробоотборник выдерживают на уровне отбираемой пробы в течение не менее пяти минут. Термометр погружают в нефть на глубину, указанную в техническом паспорте на данный термометр, и выдерживают в пробе до принятия столбиком ртути постоянного положения.

Среднюю температуру нефти рассчитывают по температуре точечных проб, используя соотношение для составления объединенной пробы из точечных по ГОСТ 2517.

11.5 Определение массы брутто нефти в резервуаре

Массу брутто нефти, в тоннах, в мерах вместимости вычисляют по формуле

$$M_{бр} = V_H \cdot \rho_H \cdot 10^{-3}, \quad (7)$$

где ρ_H – плотность нефти при температуре измерений объема в резервуаре, кг/м³;

V_H – фактический объем нефти в резервуаре, м³, определенный по формуле (1).

11.6 Определение массы брутто нефти при откачке из резервуара

При откачке нефти из резервуара массу сданной нефти определяют как разность первоначальной массы и массы остатка.

Массу сданной нефти $M_{сд}$ вычисляют по формуле

$$M_{сд} = M_{H1} - M_{H2}, \quad (8)$$

где M_{H1} – масса нефти до начала откачки, определённая по формуле (7), т;

M_{H2} – масса остатка нефти, определённая после откачки нефти из резервуара по формуле (7), т.

11.7 Определение массы нетто нефти в резервуаре

11.7.1 Массу нетто нефти M_H , т, вычисляют как разность массы брутто нефти M , т, и массы балласта m , т, по формуле

$$M_H = M - m = M \cdot \left(1 - \frac{W_B + W_{МП} + W_{ХС}}{100} \right), \quad (9)$$

где W_B – массовая доля воды в нефти, %;

$W_{МП}$ – массовая доля механических примесей в нефти, %;

$W_{ХС}$ – массовая доля хлористых солей в нефти, %, вычисленная по формуле

$$W_{ХС} = 0,1 \cdot \frac{\varphi_{ХС}}{\rho_v}, \quad (10)$$

где $\varphi_{ХС}$ – концентрация хлористых солей в нефти, мг/дм³;

ρ_v – плотность нефти при условиях измерений объема нефти, кг/м³.

Если измеряют не массовую, а объёмную долю воды в нефти, то массовую долю вычисляют по формуле

$$W_B = \frac{\varphi_B \cdot \rho_B}{\rho_v}, \quad (11)$$

где φ_B – объёмная доля воды в нефти, %;

ρ_B – плотность воды, кг/м³ (принимают равной 1000 кг/м³).

11.7.2 Показатели качества нефти определяют стандартизованными лабораторными методами в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858:

- массовую долю воды по ГОСТ 2477;
- массовую долю механических примесей по ГОСТ 6370;
- концентрацию хлористых солей по ГОСТ 21534.

12 Обработка результатов измерений

12.1 Обработку результатов измерений и необходимые расчеты следует выполнять с помощью системы обработки информации автоматически (с учетом данных, введенных оператором вручную). Допускается проводить обработку результатов вручную.

12.2 Алгоритмы и программы обработки данных результатов измерений, разрабатываемые для обработки результатов ручных измерений, должны быть аттестованы в порядке, установленном МИ 2676.

13 Оформление результатов измерений

13.1. Результаты измерений, выполненных ручными средствами измерений, фиксируют в журнале регистрации результатов измерений по форме, приведенной в приложении А.

13.2 На основании журналов регистрации результатов измерений оформляют акт приема-сдачи нефти по форме, установленной в Р 50.2.040.

14 Обеспечение требований к погрешности измерений

14.1 Средства измерений, применяемые при измерениях, должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с ГР 50.2.009.

14.2 Средства измерений, применяемые при измерениях, должны быть поверены в соответствии с ГР 50.2.006. Периодичность поверки – не реже одного раза в год.

14.3 Периодическую поверку резервуаров проводят не реже одного раза в пять лет.

Приложение А Форма журнала регистрации результатов измерений массы нефти в горизонтальном резервуаре
(рекомендуемая)

№№ п.п.	Дата	Время	Проверка базовой высоты		Температура нефти в резер- вуаре, °С	Уровень, мм		Объем нефти по градуировоч- ной таблице, м ³	Плотность нефти, кг/м ³ , приведенная	
			$H_{б\text{ изм.}}$ мм	$\delta H_{б\text{ изм.}}$ %		жидкости	подтоварной воды		к условиям измерения объема	к стандартной температуре (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Масса брутто, т			Значения показателей балласта			Масса нетто, т		Фамилия И.О. оператора, роспись
в резервуаре на текущей момент	принятой в резервуар	сданной из резервуара	$W_{мв}$	$W_{мп}$	$W_{хс}$	принятой в резервуар	сданной из резервуара	
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Приложение Б Пример выполнения измерений массы нефти

Б.1 Измерение уровня нефти и подтоварной воды

Б.1.1 Проверка базовой высоты резервуара

Результат измерения $H_{изм}=2934$ мм.

Значение базовой высоты, приведенной в градуировочной таблице резервуара $H_б= 2936$ мм.

Относительное отклонение полученного результата измерения не превышает 0,1% от значения базовой высоты, приведенного в градуировочной таблице резервуара.

Б.1.2 Измерения уровня жидкости в резервуаре

Результат первого измерения уровня жидкости в резервуаре $H_{ж1}= 2651$ мм

Результат второго измерения $H_{ж2}= 2655$ мм.

Так как расхождение между результатами двух измерений более 1 мм, измерения повторяем ещё два раза.

Результат третьего измерения $H_{ж3}=2654$ мм.

Результат четвертого измерения $H_{ж4}=2653$ мм.

Среднее арифметическое значение трех наиболее близких результатов измерений:

$$H_{ж} = (H_{ж2} + H_{ж3} + H_{ж4})/3 = 2654 \text{ мм.}$$

Б.1.3 Измерение уровня подтоварной воды в резервуаре

Результат измерения уровня подтоварной воды в резервуаре $H_в= 0$ мм.

Б.2 Определение фактического объема нефти в резервуаре

Общий объем нефти в резервуаре и объем подтоварной воды определяют по градуировочной таблице на данный резервуар.

Общий объем нефти в резервуаре $V_{ж} = 49,336$ м³.

Объем подтоварной воды в резервуаре $V_в=0$.

Определяем фактический объем нефти в резервуаре V_n , м³, по формуле (1), принимая:

- температурный коэффициент линейного расширения материала стенки стального резервуара $\alpha_{cm} = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$;

- температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной рулетки из нержавеющей стали $\alpha_s = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$;

- температуру стенки резервуара равную температуре нефти в резервуаре $t_{cm} = 10 \text{ }^\circ\text{C}$,

$$V_n = 49,336 * [1 + (2 * 12,5 \cdot 10^{-6} + 12,5 \cdot 10^{-6}) * (10 - 20)] = 49,31749 \text{ м}^3$$

С учетом проведенного округления принимаем $V_n = 49,32 \text{ м}^3$.

Б.3 Определение плотности нефти в резервуаре

По результатам измерений значение плотности нефти, приведенное к условиям измерения объема нефти, составляет $\rho_V = 848,0 \text{ кг/м}^3$.

Б.4 Определение температуры нефти в резервуаре

Средняя температура нефти в резервуаре определяется по температуре точечных проб, используя соотношения для составления объединенной пробы из точечных по ГОСТ 2517.

Результат измерения $t_V = 10 \text{ }^\circ\text{C}$.

Б.5 Определение массы брутто нефти в резервуаре

Определяем массу брутто нефти в резервуаре по формуле (7), принимая:

- объем нефти в резервуаре $V_n = 49,32 \text{ м}^3$;

- значение плотности нефти в резервуаре, приведенное к условиям измерения объема $\rho_V = 848,0 \text{ кг/м}^3$.

$$M_{brl} = 49,32 * 848 * 10^{-3} = 41,8234 \text{ т.}$$

С учетом проведенного округления принимаем $M_{brl} = 41,8 \text{ т.}$

Б.6 Определение массы брутто нефти при откачке из резервуара

Массу сданной нефти определяем как разность первоначальной массы и массы остатка.

Выполняются процедуры, описанные в п.п. Б.1– Б.5

Для дальнейшего использования в рассматриваемом примере принимаем, что масса брутто нефти после сдачи нефти из резервуара составляет $M_{H2} = 14,91 \text{ т.}$

Массу сданной нефти M_{cd} определяем по формуле (8)

$$M_{CD} = 41,8 - 14,91 = 26,89 \text{ т.}$$

С учетом округления принимаем $M_{cd} = 26,9 \text{ т.}$

Б.7 Определение массы нетто нефти, в резервуаре

Используя результаты испытаний нефти в объединенной пробе (значение массовой доли воды в нефти $W_{mv} = 0,3 \%$; значение массовой доли механических примесей в нефти $W_{mp} = 0,03 \%$; значение массовой доли хлористых солей в нефти $W_{xc} = 0,02 \%$) по формуле (9) получаем

$$M_n = 26,9 * (1 - (0,3 + 0,03 + 0,02) / 100) = 26,806 \text{ т.}$$

С учетом проведенного округления принимаем $M_n = 26,8 \text{ т.}$

Приложение В

Оценка погрешности измерений массы нефти

Оценка погрешности измерений выполнена при аттестации МВИ с использованием пределов допускаемых погрешностей применяемых средств измерений.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы брутто нефти, %, вычислены по формуле

$$\delta m_c = \pm 1,1 \sqrt{\frac{m_1^2}{m_c^2} \cdot (A_1^2 + B_1^2) + \frac{m_2^2}{m_c^2} \cdot (A_2^2 + B_2^2) + (\delta N)^2}, \quad (B.1)$$

где

$$A_1 = \sqrt{(\delta K)^2 + (\delta H_1^2) + (G_1 \cdot \delta \rho_1)^2},$$

$$B_1 = \sqrt{(G_1 \cdot \beta \cdot 10^2 \cdot \Delta T_{\rho_1})^2 + (\beta \cdot 10^2 \cdot \Delta T_{v_1})^2},$$

$$A_2 = \sqrt{(\delta K)^2 + (\delta H_2^2) + (G_2 \cdot \delta \rho_2)^2},$$

$$B_2 = \sqrt{(G_2 \cdot \beta \cdot 10^2 \cdot \Delta T_{\rho_2})^2 + (\beta \cdot 10^2 \cdot \Delta T_{v_2})^2},$$

где $\delta \rho_1, \delta \rho_2$ - относительные погрешности измерений плотности, %;

δN - предел допускаемой относительной погрешности системы обработки информации или измерительно-вычислительного комплекса, %.

δK - относительная погрешность составления градуировочной таблицы резервуара, % (по ГОСТ 8.570);

$\delta H_1, \delta H_2$ - относительные погрешности измерений уровней нефти в резервуаре до отпуска нефти из резервуара и после отпуска нефти из резервуара соответственно, %;

G_1, G_2 - коэффициенты, вычисляются по формулам

$$G_1 = \frac{1 + 2\beta \cdot t_{v1}}{1 + 2\beta \cdot t_{\rho1}}, \quad G_2 = \frac{1 + 2\beta \cdot t_{v2}}{1 + 2\beta \cdot t_{\rho2}}, \quad (B.2)$$

где β - коэффициент объемного расширения нефти, $1/^\circ\text{C}$, значение которого определяют в соответствии с приложением А ГОСТ Р 8.595,

t_{v1}, t_{v2} – температуры нефти при измерении ее объёма до отпуска нефти из резервуара и после отпуска нефти из резервуара, соответственно, °С;

t_{p1}, t_{p2} – температуры нефти при измерении ее плотности до отпуска нефти из резервуара и после отпуска нефти из резервуара, соответственно, °С;

$\Delta T_{v1}, \Delta T_{p1}$ – абсолютные погрешности определений температур нефти в резервуаре t_{v1}, t_{p1} до отпуска нефти из резервуара, °С;

$\Delta T_{v2}, \Delta T_{p2}$ – абсолютные погрешности определений температур нефти в резервуаре t_{v2}, t_{p2} после отпуска нефти из резервуара, °С;

Относительные погрешности измерений уровней нефти в резервуаре $\delta H_1, \delta H_2, \%$ вычислены по формулам

$$\delta H_1 = \frac{\Delta H''}{H_1''} \cdot 100, \quad \delta H_2 = \frac{\Delta H''}{H_2''} \cdot 100, \quad (B.3)$$

где $\Delta H''$, – абсолютная погрешность измерений уровней нефти, мм;

H_1'', H_2'' – значения уровней нефти в резервуаре, измеренных до отпуска нефти из резервуара, и после отпуска нефти из резервуара, соответственно, мм.

Пределы относительной погрешности измерений массы нетто нефти, %, вычислены по формуле

$$\delta M_H = 1,1 \sqrt{\frac{\delta m^2}{1,1} + \frac{\Delta W_{mv}^2 + \Delta W_{mp}^2 + \Delta W_{xc}^2}{\left(1 - \frac{W_{mv} + W_{mp} + W_{xc}}{100}\right)^2}}, \quad (B.4)$$

где ΔW_{mv} – абсолютная погрешность измерения массовой доли воды в нефти, %;

ΔW_{mp} – абсолютная погрешность измерения массовой доли механических примесей в нефти, %;

ΔW_{xc} – абсолютная погрешность измерения массовой доли хлористых солей в нефти, %.

Абсолютные погрешности измерений массовых долей воды, механических примесей и хлористых солей в нефти вычислены в соответствии с приложением Г.

Приложение Г

Порядок расчёта погрешностей определений в лаборатории массовых долей воды, механических примесей и хлористых солей

Абсолютные погрешности определений массовых долей воды и механических примесей, %, вычисляют в соответствии с ГОСТ Р 8.580. Для доверительной вероятности $P = 0,95$ и двух измерений соответствующего показателя качества нефти абсолютную погрешность его измерений вычисляют по формуле

$$\Delta = \pm \frac{\sqrt{R^2 - r^2 \times 0,5}}{\sqrt{2}}, \quad (\text{Г.1})$$

где R и r – воспроизводимость и сходимостъ метода определения соответствующего показателя качества нефти, значения которых приведены в ГОСТ 2477, ГОСТ 21534, ГОСТ 6370, выраженные в массовых долях.

Воспроизводимость метода определения концентрации хлористых солей по ГОСТ 21534 принимают равной удвоенному значению сходимости r . Значение сходимости $r_{\text{хс}}$, выраженное в ГОСТ 21534 в мг/дм^3 , переводят в массовые доли по формуле

$$r = \frac{0,1 \cdot r_{\text{хс}}}{\rho}, \quad (\text{Г.2})$$

где $r_{\text{хс}}$ – сходимостъ метода по ГОСТ 21534, мг/дм^3 (г/м^3);
 ρ – плотность нефти при температуре измерений массы нефти, кг/м^3 .