



ТИПОВЫЕ УЗЛЫ
ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
В МЕСТАХ УСТАНОВКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ВЫПУСК "0". Указания по применению типовых узлов
ВЫПУСК I . Рабочие чертежи типовых узлов

Назначение: для проектирования и строительства покрытий промышленных зданий с применением сборных железобетонных плит и стального профилированного настила.

ЧАСТЬ
3
Раздел 2
Группа
2.460

ПАСПОРТ
ТИПОВЫЕ УЗЛЫ
Серия 2.460-15. Выпуски 0; I
Удк 69.057.2

Разработаны:
ГПИ Промстройпроект
Москва, Г-48, Комсомольский
проспект, 42 и
Союзсантехпроект
Москва, Е-203, Нижне-
первомайская улица, 46
Утверждены и введены в
действие Госстроем СССР
с I/II-77 г. Постановление
№ 172

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В состав серии 2.460-15 входят типовые архитектурные узлы покрытий промышленных зданий в местах установки крышных вентиляторов.

Типовые узлы разработаны для покрытий из сборных железобетонных плит при уклонах кровли 1,5% и 1:12 и для покрытий из стального профилированного настила при уклоне кровли 1,5%.

Серия состоит из двух выпусков.

Выпуск "0" является подсобным материалом для проектирования и содержит указания по применению типовых узлов и схематические планы элементов кровли с примерами установки крышных вентиляторов.

Выпуск I содержит рабочие чертежи типовых узлов, замаркированных на схематических планах элементов кровли, приведенных в выпуске "0" и предназначен для непосредственного использования на строительстве.

Узлы серии 2.460-15 не предназначены для применения их в проектах строительства в сейсмических районах.

ОБЪЕМ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Выпуск "0" - 12 форматов

Выпуск I - 16 форматов