

## **Об изменении и дополнении главы СНиП II-Л.1-71**

*БСТ № 9, 1978.*

Постановлением Госстроя СССР от 9 июня 1978 г. № 111 утверждены и с 1 июля 1978 г. введены в действие публикуемые ниже изменения и дополнения главы СНиП II-Л.1-71 «Жилые здания. Нормы проектирования», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 4 марта 1971 г. № 13.

**Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:**

«В сельских населенных пунктах для каждой квартиры следует предусматривать сараи для хранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива общей площадью не более 15 м<sup>2</sup>.

**Раздел 2 дополнить пунктом 2.12:**

«2.12. В сельских населенных пунктах, поселках, а также в районах индивидуальной застройки городов для каждой квартиры допускается предусматривать размещение хозяйственных построек, возводимых за счет средств населения. Неотапливаемые хозяйственные постройки предусматриваются в составе: помещения для содержания скота и птицы площадью не более 40 м<sup>2</sup>; помещения для хранения грубых кормов, размещаемого в чердачной части хозяйственной постройки; гаража для индивидуальной автомашины площадью 18 м<sup>2</sup> или гаража для мотоцикла площадью 6 м<sup>2</sup>; летней кухни площадью не более 10 м<sup>2</sup>; летнего душа площадью не более 4 м<sup>2</sup>; теплицы площадью не более 20 м<sup>2</sup>; хозяйственного помещения, оборудованного плитой и водопроводом, общей площадью не более 20 м<sup>2</sup>; хозяйствен-

венного навеса площадью не более 15 м<sup>2</sup> и погреба не более 8 м<sup>2</sup>. Кроме того допускается предусматривать устройство бани площадью не более 12 м<sup>2</sup>.

**Примечание.** Устройство погреба допускается под постройками хозяйственного назначения за исключением построек, в которых содержатся скот и птица».

**Примечание 5 к таблице 7 исключить.**

**Раздел 3 дополнить подразделом «Дома индивидуальных застройщиков», изложив его пункты в следующей редакции:**

«3.65. При проектировании домов для индивидуальных застройщиков должны соблюдаться требования пунктов 3.30; 3.37; 3.38; 3.40; 3.43—3.51, а также примечаний 1, 2, и 3 к таблице 7 и примечания 1 к пункту 3.33 настоящих норм. Помимо помещений, проектируемых согласно требованиям пункта 3.30 настоящих норм, в квартире допускается предусматривать дополнительное хозяйственное помещение, постирочно-моющую и помещение столовой. Кроме того, в неотапливаемом объеме первого этажа дома допускается устройство холодной кладовой.

3.66. Верхние пределы общей площади квартир и минимальные жилые площади квартир в жилых домах индивидуальных застройщиков приведены в таблице 9а.

**Таблица 9а**  
**Нормируемые площади квартир**

| Характеристика площадей  | Количество комнат в квартире |    |    |    |     |     |
|--|------------------------------|----|----|----|-----|-----|
|  | 1                            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   |
| Верхние пределы общей площади квартир (без учета летних помещений), м <sup>2</sup> | 50                           | 65 | 81 | 97 | 112 | 127 |
| Минимальная жилая площадь квартир, м <sup>2</sup>                                  | 20                           | 32 | 43 | 54 | 66  | 78  |

**Примечания:** 1. Верхний предел общей площади квартир уменьшается при отсутствии: постирочно-моечной — на 4 м<sup>2</sup>; хозяйственного помещения в одно-, двух и трехкомнатных квартирах на 6 м<sup>2</sup> и в четырех-, пяти и шестикомнатных квартирах на 8 м<sup>2</sup>.  
2. В квартирах, расположенных в различных уровнях, допускается увеличение верхних пределов общей площади не более чем на 3 м<sup>2</sup>.  
3. Площадь холодной кладовой, размещаемой в неотапливаемом объеме дома, в общую площадь квартиры не включается.

**3.67. Площадь общей комнаты в квартирах жилых домов должна быть не менее:**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| в двух- и трехкомнатных           | — 18 м <sup>2</sup> |
| в трех-, четырех- и пятикомнатных | — 20 м <sup>2</sup> |
| в шестикомнатных                  | — 24 м <sup>2</sup> |

**3.68. Площадь кухни в квартирах должна быть не менее:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| в одно- и двухкомнатных    | — 8 м <sup>2</sup>  |
| в трех- и четырехкомнатных | — 10 м <sup>2</sup> |
| в пятикомнатных            | — 12 м <sup>2</sup> |
| в шестикомнатных           | — 14 м <sup>2</sup> |

**3.69. Размеры кладовых и встроенных шкафов во всех квартирах должны быть не менее:**

глубина кладовой — 0,8 м; хозяйственного шкафа — 0,6 м;  
площадь кладовых в одно- и двухкомнатных — 1 м<sup>2</sup>; в трех-, четырех и пятикомнатных — 1,5 м<sup>2</sup>; шестикомнатных — 1,8 м<sup>2</sup>;

хозяйственного шкафа: в одно- и двухкомнатных — 0,6 м<sup>2</sup>; трех-, четырех- и пятикомнатных — 1 м<sup>2</sup>; в шестикомнатных — 1,5 м<sup>2</sup>;

сушильного вентилируемого шкафа для верхней одежды: в одно- и двухкомнатных — 0,4 м<sup>2</sup>; в трех-, четырех- и пятикомнатных — 0,6 м<sup>2</sup>; в шестикомнатных — 1 м<sup>2</sup>.

Площадь холодной кладовой в неотапливаемом объеме жилого дома должна быть не более 4 м<sup>2</sup>.

**Примечание.** Кладовые и хозяйственные шкафы не должны иметь дверей, открывающихся в сторону жилых комнат.

**3.70.** Ширина передней должна быть не менее 1,4 м. В передней следует предусматривать место для вешалки длиной не менее:

|   |          |
|---|----------|
| одно-, двухкомнатных квартирах            | — 0,8 м; |
| трех-, четырех- и пятикомнатных квартирах | — 1,2 м; |
| в шестикомнатных квартирах                | — 1,5 м. |

**3.71. Площадь дополнительного хозяйственного помещения должна быть не менее:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах     | — 6 м <sup>2</sup> ; |
| в четырех-, пяти- и шестикомнатных квартирах | — 8 м <sup>2</sup> . |

Указанное помещение должно быть оборудовано плитой и водопроводом.

**3.72.** Площадь постирочно-моечной должна быть не менее 4 м<sup>2</sup>. Постирочно-моечная оборудуется душевым поддоном и умывальником, в данном помещении допускается также установка унитаза. При отсутствии в доме постирочно-моечной площадь ванной должна быть не менее 4 м<sup>2</sup>.

**3.73.** Площадь столовой следует принимать не менее 8 м<sup>2</sup>. При наличии столовой допускается уменьшать площадь общей комнаты до 15 м<sup>2</sup> и кухни до 6 м<sup>2</sup>.

**3.74.** В подвальных и цокольных этажах домов индивидуальных застройщиков допускается устройство помещения для поквартирного генератора тепла на твердом топливе со складом топлива, кладовых, постирочно-моечной, бани, гаража для индивидуальной автомашины или мотоцикла, хозяйственного помещения и погреба.

**Примечание.** Указанные помещения допускается предусматривать в жилом доме при отсутствии хозяйственных построек, указанных в пункте 2.12».

**Абзац первый пункта 4.5 изложить в редакции:**

«Из помещений кухонь, уборных, ванных (душевых), постирочно-моечных, совмещенных санитарных узлов, кладовых для продуктов, помещений для поквартирных генераторов тепла и гаражей для индивидуальных автомашин должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция через вентиляционные каналы с естественным побуждением».

**Пункт 4.6 дополнить примечанием:**

«**Примечание.** Не допускается объединение вентиляционных каналов из кухонь, санитарных узлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений поквартирных генераторов тепла и гаражей».