

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.  
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Изменение<sup>2</sup>

*БСТ № 2, 1978 г. (194)*

1. Абзацы второй, третий и четвертый п. 5.18 исключены.

2. Абзац первый п. 5.19 изложен в следующей редакции:

«5.19. Во внутренних стенах лестничных клеток зданий высотой до 3 этажей включительно допускается предусматривать остекленные двери.

Для зданий высотой 4 этажа и более остекление дверей должно быть из армированного стекла».

3. Примечание к п. 5.20 исключено.

4. Абзац второй п. 5.22 исключен.

Изменение и дополнение пунктов 3.10 и 3.11<sup>3</sup>

*БСТ № 2, 1978 г. (196)*

1. В п. 3.10:

в абзаце втором исключены слова: «котельные и»;

абзац третий после слова «пристроенные» дополнен словами: «котельные и»;

примеч. 1 и 2 признаны утратившими силу.

2. В п. 3.11 исключено слово «котельных».

---

<sup>2</sup> Постановление Госстроя СССР от 9 декабря 1977 г. № 194. Текст изменений опубликован в БСТ № 2, 1978 г.

<sup>3</sup> Постановление Госстроя СССР от 9 декабря 1977 г. № 196. Текст изменения и дополнения опубликован в БСТ № 2, 1978 г.