

**к ГОСТ 29298—2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые.
Общие технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.2.11. Таблица 4. При- мечания	<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Для тканей с вло- жением эластомерных нитей показатель «стой- кость к истиранию по плоскости» не определя- ют.</p> <p>2 На территории Рос- сийской Федерации дей- ствуют нормы СанПиН 2.4.7/1.1.1286—03.</p>	<p>П р и м е ч а н и с —</p> <p>Для тканей с вложе- нием эластомерных ни- тей показатель «стой- кость к истиранию по плоскости» не определя- ют.</p>
Пункт 4.2.12. Таблица 5. При- мечание	<p>П р и м е ч а н и с —</p> <p>Допускается снижение показателя воздухопро- ницаемости до $75 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ для начесанных хлопча- тобумажных и смешан- ных тканей.</p>	<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Допускается сни- жение показателя воз- духопроницаемости до $75 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ для начесан- ных хлопчатобумажных и смешанных тканей.</p> <p>2 На территории Рос- сийской Федерации дей- ствуют нормы СанПиН 2.4.7/1.1.1286—03.</p>

(ИУС № 10 2007 г.)