

Типовой проект

503 - 9 - 24.88

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,3 Л/С

А Л Б О М П

Спецификации оборудования

Иф 1620/02

				Примечание	
Име. №					

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦУТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „22“ XI 1989г.
Заказ Т-3840 Тираж 690

Типовой проект

503 - 9 - 24.88

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ
АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,3 Л/С

А Л Б О М П

Спецификации оборудования

Разработан Ростовским
филиалом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
Минавтотранс РСФСР
Протокол № I от 20.01.89
и введен в действие

Главный инженер института
Главный инженер проекта




Левин Э.Я.
Молчанов А.В.

				Принят	
Инв. №2					

Наименование	Марка	Страница
Содержание альбома		2
Спецификация оборудования	ТХ.СО	3

				Привязан	
Инв.№					
				503-9-24.88	- СО
ГМП Молчанов					
Инконтр Сахновская					
Руководитель Гин					
Гдеонс Рубан					
Гд.спец Войнов					
Гд.спец Ненахов					
				Содержание альбома	Страница Лист Листов
					МП I
					Минавтотранс РСФСР
					ГИПРОАВТОТРАНС
					Ростовский филиал

Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Электронасос погружной моноблочный производительностью 16м ³ /ч, напор - 27 м с электродвигателем № 3кВт п= 3000 об/мин	1EMK I6/27	шт	796		363I830060		2	130
	Арматура								
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна	ГОСТ 576I-74 [*]							
	давлением 16 кгс/см ² диаметром 40	I5ч8p2	шт	796		3722I3I0I0		I	
	давлением 16 кгс/см ² диаметром 25	I5ч8p2	шт	796		3722I2I0I0		I	
	Клапан обратный однодисковый, без присоединительных фланцев давлением 16 кгс/см ²	ГОСТ I9827-74 [*]							
	давлением 16 кгс/см ² диаметром 40	I9ч2Ip	шт	796		37224II0I2		I	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Име. №

[illegible]

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан			
Инв. №			