



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ПРЕССЫ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 11997—89

Издание официальное

Е

Б3 5—89/415

3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ПРЕССЫ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ**

Типы, параметры и размеры

Hydraulic vulcanizing presses  
Types, parameters and dimensions

**ГОСТ**

**11997—89**

ОКП 36 2432

Срок действия с 01.07.90  
до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вулканизационные гидравлические прессы (далее — прессы) усилием от 40 до 250 тс с нагревательными плитами размерами от 250×250 до 600×600 мм для формования и вулканизации изделий из резиновых и резиноасbestовых смесей, предназначенные для нужд народного хозяйства и на экспорт

1 По значению номинального усилия и по размерам нагревательных плит прессы подразделяют на следующие типоразмеры: 40—250, 100—400, 160—400, 250—600

2 Прессы изготавливают с индивидуальным гидравлическим приводом, с электрическим (Э) или с паровым обогревом (П).

3 В зависимости от числа этажей прессы изготавливают одноэтажными (1); двухэтажными (2), четырехэтажными (4)

4. Основные параметры и размеры прессов должны соответствовать указанным в таблице.

5 Структурная схема условного обозначения прессов приведена в приложении

6 Усилие пресса должно быть регулируемым в пределах от 5 до 40 тс для пресса 40—250, для остальных прессов — в пределах от 30% номинального усилия до номинального

Давление подпрессовок регулируется в пределах от 15% и выше от номинального усилия.

Обозначение типоразмеров прессов	Усилие номинальное, МН (тс)	Размеры нагревательных плит, мм	Количество этажей	Расстояние между нагревательными плитами, мм	Расход электроэнергии, кВт·ч/ч, не более	Масса, кг не более	
						с электрическим обогревом	с паровым обогревом
40—250	0,4(40)	250×250	1	200	1,8	748	—
100—400	1,0(10)			160	6,5	1850	2000
160—400	1,6(160)	400×400	2		8,1	2500	—
250—600	2,5(250)	600×600	4	250	9,3	3520	3630
				125	13,6	3820	3930

Примечание. Расход электроэнергии дан при температуре вулканизации  $(250 \pm 5)^\circ\text{C}$  для пресса 40—250, для остальных прессов при  $(175 \pm 5)^\circ\text{C}$  и температуре окружающего воздуха не ниже  $20^\circ\text{C}$ .

7. Максимальная рабочая температура нагретой плиты должна быть  $250^\circ\text{C}$  для прессов с электрическим обогревом и  $200^\circ\text{C}$  — для прессов с паровым обогревом.

8. Перепад температур в разных точках рабочей зоны поверхности нагревательной плиты в диапазоне температур от  $150$  до  $170^\circ\text{C}$  не должен превышать  $\pm 3^\circ\text{C}$ , а в диапазоне температур от  $170$  до  $250^\circ\text{C}$  —  $\pm 5^\circ\text{C}$ . Осуществление контроля при периодических испытаниях вести при температуре  $200^\circ\text{C}$ .

9. Прессы должны быть оснащены устройством, обеспечивающим автоматическое регулирование заданной температуры с относительной погрешностью не более  $\pm 2,5\%$  в установленном режиме.

10. Допуск параллельности и плоскости рабочих поверхностей нагревательной плиты не более  $0,025$  мм для плит с размерами  $250 \times 250$  мм, не более  $0,05$  мм — для плит с размерами  $400 \times 400$  мм, и не более  $0,06$  мм — для плит с размерами  $600 \times 600$  мм.

11. Параметр шероховатости рабочих поверхностей нагревательных плит не более  $R_a 2,5$  мкм по ГОСТ 2789.

12. Время смыкания (разъема) плит прессов должно быть не более  $12$  с, а для пресса 40—250 — не более  $15$  с.

13. По заказу потребителя прессы могут изготавливаться с манипуляторами двух- или трехплитных пресс-форм или подъемными столами, за исключением пресса 40—250.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Справочное*

**СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ**

<u>П</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>XXX</u>	<u>X...X</u>	<u>X...X</u>	<u>X...X</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 — пресс вулканизационный гидравлический;
- 2 — номинальное усилие пресса, тс;
- 3 — размер нагревательных плит, мм;
- 4 — этажность;
- 5 — вид обогрева плит;
- 6 — тип манипуляторов (П2 — манипуляторы для перезарядки двухплитных пресс-форм, П3 — манипуляторы для перезарядки трех- и двухплитных пресс-форм);
- 7 — климатическое исполнение (по ГОСТ 15150);
- 8 — обозначение пресса (обозначение спецификации);
- 9 — обозначение технических условий на пресс конкретного типоразмера.

Пример условного обозначения при написании в технической документации пресса вулканизационного гидравлического с номинальным усилием 250 тс, с нагревательными плитами размерами 600×600 мм, в исполнении с двумя этажами, с электрическим обогревом:

*Пресс вулканизационный гидравлический 250—600 2Э*

То же, в исполнении с четырьмя этажами, с паровым обогревом:

*Пресс вулканизационный гидравлический 250—600 4П*

Пример условного обозначения при заказе прессов вулканизационных гидравлических с номинальным усилием 250 тс, с нагревательными плитами размерами 600×600 мм, в исполнении с двумя этажами, с электрическим обогревом, с манипулятором для перезарядки двухплитных пресс-форм (П2), с обозначением XXXXXX:

*Пресс вулканизационный гидравлический 250—600 2Э-П2, XXXXXX, ТУ...*

То же, на табличке:

*Пресс 250—600 2Э*

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Н. Шашков, канд. техн. наук; А. И. Сомов; И. К. Гаврилов;  
А. П. Никишин (руководитель темы); Г. В. Шурыгина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89  
№ 1967

3. ВЗАМЕН ГОСТ 11997—75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которых дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 2789—73 ГОСТ 15150—69	11 Приложение

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб 07 07 89  
Тир. 7000

Подп. в печ. 06.09.89

0,5 усл кр.-отт.

0,24 уч.изд. л.  
Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 797

Цена 3 коп.

Величина	Наименование	Единица	
		Обозначение	
		международное	русское
<b>ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ</b>			
Длина	метр	м	м
Масса	килограмм	кг	кг
Время	секунда	с	с
Сила электрического тока	ампер	А	А
Термодинамическая температура	kelvin	К	К
Количество вещества	моль	мол	моль
Сила света	кандела	cd	кд

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

### ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Наименование	Единица		Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
		Обозначение			
		междуна- родное	русско- е		
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$	
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	дюйль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	вatt	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	кд·ср	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	