



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 11259—79

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ для военнослужащих****Определение сортности**

Sewing goods for servicemen.  
Grade determination

**ГОСТ****11259—79\***

**Взамен**  
**ГОСТ 11259—69**

**ОКП 85 0000**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 августа 1979 г. № 3164 срок введения установлен**

**с 01.01.81**

**Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3140**  
**срок действия продлен**

**до 01.01.91****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР и других ведомств.

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп:

форменная одежда и швейные изделия:

шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, куртки хлопчатобумажные утепленные, телогрейки, бушлаты, плащ-накидки),

костюмно-платьевой (кители, мундиры, тужурки, куртки, «фланелевки», «форменки», платья, брюки, шаровары, юбки),

верхних рубашек, блузок, сорочек,

натального и постельного белья,

головных уборов,

форменных воротников,

подворотничков,

погон, погончиков и петлиц;

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1982 г., сентябре 1985 г.  
(ИУС 9—82, 12—85).

© Издательство стандартов, 1987

специальная одежда:

костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, куртки и брюки, полукомбинезоны; пальто, полупальто, плащи, полуплащи),

костюмно-платьевой (костюмы, куртки и брюки, рубашки, комбинезоны, полукомбинезоны, юбки),

фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Изделия по внешнему виду (художественно-эстетическим показателям — модель, отделка, колористическое оформление, соответствие применяемых материалов верха, подкладки, прикладных материалов и т. д.), посадки изделия на фигуре, технологии изготовления и применяемым материалам должны соответствовать образцу (эталону), утвержденному заказчиком. Изделия, не соответствующие образцу (эталону), следует считать не соответствующими требованиям технической документации.

3. На готовые швейные изделия устанавливают два сорта: I и II.

4. В комплектах изделий сортность каждого изделия устанавливают отдельно.

Допускается по согласованию изготовителя с заказчиком устанавливать сортность комплекта изделий по изделию низшего сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4а. В специальных изделиях с утеплителем из меха по настоящему стандарту определяют только сортность тканевого верха. Сортность утеплителя из натурального меха определяют по нормативно-технической документации на соответствующий вид изделия.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов и пороков внешнего вида основных и подкладочных тканей.

6. Все части и детали изделия подразделяют на открытые и закрытые. К закрытым частям и деталям изделия относят невидимые во время носки:

внутренние стороны лацканов в изделиях, не застегивающихся до верха;

подборта;

части полочек, закрываемые бортами;

участки изделия, закрываемые деталями (накладными карманами, наколенниками, налокотниками, воротником «фланелевки», бортиком пилотки и др.) и частями деталей;

нижнюю часть верхней рубашки, блузки, куртки, предназначенных для носки с заправкой в брюки или юбку, на расстоянии 20,0 см от низа в форменной одежде и на расстоянии 30,0 см от низа в специальной одежде;

нижнюю часть половинок брюк, предназначенных для носки с заправкой в сапоги, на расстоянии 15 см от низа;

нижний воротник, внутреннюю часть стойки воротника;

подзоры, обтачки в карманах с клапанами, подкладку карманов, обтачки карманов в боковых швах брюк;

подгиб шлиц, низа изделия и рукавов;

обтачки горловины и рукавов;

подкладку клапанов, листочек, хлястиков, манжет, поясов, нижние части стенок пилоток;

гульфик и откосок брюк;

подкладку гульфика и откоска брюк;

подкладку планок и кокеток;

внутренние невидимые стороны складок;

подкладку рукавов, брюк, головных уборов и погон;

хлястик и шлевки погон;

пояс и верхнюю часть хлопчатобумажных брюк и шаровар, закрываемые нижней частью кителя или куртки на расстоянии 15,0 см от пояса;

нижние планки, верхнюю часть нижних половинок рукавов;

подкладку рукавиц, двупалых перчаток;

подкладку спинки и полочки съемного утеплителя со стороны, пристегивающейся к куртке;

подкладку съемного утеплителя брюк.

7. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 1.

#### 6, 7. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8. Производственно-швейные пороки, не указанные в табл. 1, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они не ухудшают внешнего вида изделия, посадки его на фигуре и не влияют на прочность его в носке.

9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 2.

## Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия

см

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	шинельно- пальтовой	костюмно-платьевой	верхних рубашек, блузок, сорочек			
	I	II	I	II	I	II
1. Искривленный край: бюта на длине до 20,0 см, лацканы, отле- та воротника и ворот- ника-стойки на длине до 10,0 см, погон, по- гончиков, петлиц листочек и клапанов внешних передних кар- манов, внешних наклад- ных карманов	0,2	0,4	0,2 Не до- пуска- ется	0,3	0,2 Не до- пуска- ется	0,3
листочек и клапанов внешних боковых кар- манов и других деталей пояса на длине 30,0 см	0,2	0,3		0,2		0,1
низа изделия на дли- не до 30,0 см	0,3	0,5	0,2	0,3	—	—
низа рукавов, манжет, брюк, кальсон	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4
постельного белья	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
—	—	—	—	—	—	—
2. Несимметричность: по форме уступов лацканов, концов ворот- ника, листочек, клапа- нов, накладных карма- нов, манжет, обшлагов, частей стенки фураж- ки, погон, погончиков, петлиц и других мел- ких парных деталей	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
по расположению: вытачек, складок столбиков, рельефов, шлевок	0,4	0,8	0,3	0,5	0,3	0,5
карманов	0,5	1,0	0,3	0,7	0,2	0,4
усилительных накла- док	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—

## **производственно-швейных дефектов**

Таблица 1

для групп и швейных изделий						специальной одежды					
натального и постельного белья		головных уборов		погоны, погонычков и петлиц		костюмно- пальтовой		костюмно- платьевой		фартуков, на- рукавников, бахил, рука- виц и др.	
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
0,2	0,3	—	—	0,1	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	—	—
—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4
—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,3	0,4	—	—
0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
0,3	0,5	—	—	—	—	1,0	1,5	0,7	1,0	0,7	1,0
0,2	0,4	—	—	—	—	0,5	0,7	0,3	0,5	—	—
0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—
1,0	1,5	—	—	—	—	0,4	0,8	0,4	0,8	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,3	0,7	0,3	0,7
—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—

СМ

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта форменной одежды					
	шинельно- пальтовой		костюмно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	I	II	I	II	I	II
козырька фуражки и шапки-ушанки от центра петли или отверстия на погоне и хлястике от центра: по длине	—	—	—	—	—	—
по ширине	—	—	—	—	—	—
шва бортика пилотки с центральным швом	—	—	—	—	—	—
клиньев на вершине головки шапки-ушанки	—	—	—	—	—	—
настрочных деталей по отношению к попе- речной линии симмет- рии:	—	—	—	—	—	—
нашивок	—	—	—	—	—	—
шлевок	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2
ленты в верхней час- ти погона на участке до 1,5 см не ниже круглого отверстия	—	—	—	—	—	—
3. Несимметричность петель						
по длине, расположе- нию от края детали, от установленного направ- ления:						
при сквозной застежке	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
при внутренней зас- тежке	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—
между собой:						
при сквозной застежке	0,4	0,6	0,3	0,5	0,2	0,4
при внутренней зас- тежке	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—
4. Укорочение (удли- нение):						
нижнего борта (уко- рочение)	0,7	1,0	0,3	0,5	0,2	0,5
хлястика съемных по- гон	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

для групп											
и швейных изделий						специальной одежды					
натального и постельного белья		головных уборов		погона, погончиков и петлиц		костюмно-пальтовой		костюмно-платьевой		фартуков, нарукавников, бахил, рукавиц и др.	
Р	т	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,2 0,1	0,3 0,2	—	—	—	—	—	—
—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0,1 0,3 Не допу- скает- ся	0,3 0,5	— 0,3	— 0,4	— 0,2	— 0,3	—	—
0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	0,4	0,6	—	—
0,5	0,7	—	—	—	—	0,4	0,6	0,4	0,6	—	—
—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	0,5	0,7	—	—
0,2	0,5	—	—	—	—	0,7	1,0	0,5	0,8	—	—
—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—

см

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	шинельно-пальтовой	костюмно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек		
	I	II	I	II	I	II
погон, погончиков, петлиц прорези входа в карман	—	—	—	—	—	—
5. Обужение (расширение): отделочного канта	0,5	0,8	0,5	0,8	0,2	0,4
лампас	Не допускается	0,1	Не допускается	0,1	—	—
погон, погончиков и петлиц: для проклеенных для мягких расстояния между краями бортиков и головки пилотки	—	—	Не допускается	0,2	—	—
6. Искривление шва: соединения верхнего воротника с подбортами по линии раскепов втачивания рукава в пройму на длине до 20,0 см					Не допускается	
7. Изменение ширины шва: на открытых частях изделия при расстоянии строчки от края детали или линии шва (кроме пилотки) по всей длине: до 0,5 см	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
более 0,5 см	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4

Продолжение табл. 1

для групп и швейных изделий												специальной одежды			
натального и постельного белья			головных уборов			погон, погончиков и петлиц			костюмно- пальтовой		костюмно- платьевой		фартуков, на- рукавников, бахил, рука- виц и др.		
рт															
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	0,5	0,8	—	—	—	—	—
	—	—	Не допу- скает- ся	0,1	Не допу- скает- ся	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	0,1	0,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,1	0,2	—	—	—	—	—
0,3	0,5	—	—	—	—	—	0,7	1,0	0,4	0,8	—	—	—	—	—
0,1	0,2	0,1	0,2	—	Не допу- скает- ся	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
0,2	0,4	0,2	0,3	—	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5

СМ

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта форменной одежды					
	шинельно- пальтовой		костюмно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	I	II	I	II	I	II
ПИЛОТКИ	—	—	—	—	—	—
8. Неравномерное расстояние между строчками в стеганных деталях:						
верха	0,5	0,8	—	—	—	—
подкладки	1,0	1,5	—	—	—	—
9. Неправильная посадка фуражки: перекос переднего шва перекос заднего и боковых швов	—	—	—	—	—	—
10. Переход подкладки или нижних деталей на лицевую сторону					Не допускается	
11. Изменение ширины канта со стороны верхней детали	Не допускает- ся	0,1	Не до- пускает- ся	0,1	Не до- пускает- ся	0,1
12. Навалы швов на длине 10,0 см					Не допускаются	

Примечание. Знак «—» означает, что указанный дефект к данной группе

Продолжение табл. I

для групп

и швейных изделий

специальной одежды

нательного и постельного белья		головных уборов		погон, погоночников и петлиц		костюмно-пальтовой		костюмно-плательной		фартуков, нарукавников, бахил, рукавиц и др.	
р т		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
—	—	Не допускается	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5 1,0	1,5 2,0	—	—	—	—
—	—	Не допускается	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Не допускается	0,1	Не допускается	Не допускается	Не допускается	Не допускается	0,2	Не допускается				0,1 0,2
—	—	Не допускается	0,1	Не допускается	0,05	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
						0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4

не относится и не учитывается.

Таблица 2

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество производственно-швейных дефектов по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, сорочки, верхние рубашки, блузки	3	5
нательное белье	3	5
постельное белье	2	3
головные уборы	3	5
форменные воротники, подворотнички	1	2
погоны, погончики, петлицы	1	2
Специальная одежда	3	5

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

10. В изделиях I и II сортов не допускаются:

а) резко выраженные производственно-швейные дефекты, внешнего вида и посадки изделия на фигуре:

перекосы на полочках, спинке и воротнике;

расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной на другую;

натяжение или излишняя посадка лацканов, подбортов или верхнего воротника, растяжение или излишняя посадка горловины, неровнота шва втачивания воротника;

отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки рукавов;

перекосы боковых и шаговых швов брюк;

неправильное соединение подкладки и утепляющей прокладки с верхом, вызывающее деформацию верха;

растяжение или излишняя посадка стенок фуражек;

недостаточная правка фуражки в передней части стенок (с деформацией малой стойки);

заметная посадка бортиков пилотки;

порок строчки;

б) прочие производственно-швейные дефекты:

изменения конструктивных линий и форм деталей изделий, а также ассортимента материалов и фурнитуры, предусмотренных технической документацией на изделия, если эти изменения не согласованы с заказчиком;

укорочение верхнего борта по отношению к нижнему;

удлинение левой стороны застежки брюк по отношению к правой стороне;

слабина в концах вытачек на деталях верха;

отсутствие прокладочных деталей, предусмотренных технической документацией на изделие;

замена шелковых ниток или ниток из химических волокон хлопчатобумажными, резкое несоответствие цвета и оттенка ниток цвету ткани в наружных строчках, не предусмотренные технической документацией на изделия;

несовпадение направления ворса на открытых деталях, не предусмотренное технической документацией на изделия;

необработанные открытые срезы в изделиях, изготовленных из осыпающихся тканей;

опал;

отсутствие ваты в отдельных местах изделия или резко выраженная неравномерность настила ваты;

пробивание ваты на стеганой подкладке;

прорубание ткани иглой;

прорубание стежков обметывания петель;

разрыв картона околыша и необратимая деформация козырька и картона околыша фуражки;

слабина, складки и трещины на налобнике;

разноцвет верха в одной паре погон, погончиков и петлиц;

укорачивание или обуживание изделий самого малого размера и роста по основным измерениям на величину, превышающую отклонения, предусмотренные технической документацией на изделия;

увеличение или уменьшение размеров надставок;

отсутствие закрепляющих строчек или закрепок в уступах лацкана, в уголках карманов, петлях и других деталях;

слабина нижнего воротника, подкладки манжет.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

10а. Допускается разнооттеночность в пределах утвержденного заказчиком образца материала по цвету и качеству на закрытых деталях.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

11. Изделия с восстановленными вручную стежками обметывания петель относят ко II сорту.

12. Сортность форменной одежды и швейных изделий в зависимости от наличия пороков внешнего вида основной ткани определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 3.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

12а. В специальной одежде I и II сортов допускаются пороки основной ткани:

близны в одну-две нити длиной не более 5,0 см для шерстяных тканей, не более 20,0 см — для хлопчатобумажных и льняных тканей;

недосеки до трех нитей для шерстяных и хлопчатобумажных тканей;

## Сортность форменной одежды и швейных изделий в зависимости

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или шинельно-пальтовой, костюмо-платьевой					
	для					
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчато-бумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчато-бумажных прорезиненных плащевых	I	II	I
						II
1. Утолщенные нити основы или утка: в изделиях из шерстяных тканей — не более трехкратной толщины, в изделиях из других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или ширины детали				1	2	1
2. Местные утолщения нитей основы или утка (слеты) более двухкратной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восьмикратной толщины				1	2	1
3. Близны, рассечки отсутствие просновок, поднырки — каждый порок в одну нить длиной: до 5 см	Не допускаются	1	Не допускаются	1	1	2
более 5 см до 20 см включ.	Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	2
4. Недосеки, отсутствие не более трех уточных нитей			Не допускаются			

Таблица 3

## от наличия пороков внешнего вида основной ткани

размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

сорочек, верхних рубашек, блузок		нательного и постельного белья		головных уборов		форменных воротников, подворот- ничков	
тканей							
шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных и льняных		всех видов	
<b>р т</b>							
	I	II	I	II	I	II	I
Не допускаются	1	1	2	2	3	1	2
	3	5	1	3	—	1	2
Не допускаются			1	2	Не допускаются	1	Не допускаются
Не допускаются			Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются
Не допускаются						1	1

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или шинельно-пальтовой, костюмно-платьевой					
	для					
шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчато-бумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчато-бумажных прорезиненных плащевых	I	II	I	II

5. Загрязненные, масляные или цветные нити основы или утка длиной не более 10 см

6. Заметная штопка, размером в общей сложности по наибольшей длине на закрытых деталях, см

7. Пятна от крашения, масла, загрязнений размером в общей сложности по наибольшей длине см:

на светлых тканях

на темных тканях

8. Забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка шириной:

до 0,5 см

до 1,0 см

9. Ворсовые плешины или неравномерность стрижки размером по длине, см

Не допускаются

Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----

Не допускаются

Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускается	1,0
1	2	1	2	1	2

Не допускаются

Не допускается	0,5	Не допускается	1,0	—	—
----------------	-----	----------------	-----	---	---

Примечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе

## Продолжение табл. 3

размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

сорочек, верхних рубашек, блузок		нательного и постельного белья		головных уборов		форменных воротников, подворот- ничков	
тканей							
шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных и льняных		всех видов	
I	II	I	II	I	II	I	II
Не допускаются				1	2	Не допу- скаются	Не допу- скаются 1
Не допу- скается 1,0	Не допу- скается 1,0	Не допу- скается		1,0	Не допу- скается	0,5	Не допу- скается
Не допускаются		Не допу- скаются		1,0	—	Не допу- скаются	Не допу- скаются
Не допускаются		—		—	—	Не допу- скаются	Не допу- скаются
Не допускаются		1	3	Не допу- скаются		1	2
Не допускаются		—	—	Не допу- скаются	0,5	—	—

не относится или не учитывается.

утолщенные нити основы и утка не более двух: для шерстяных тканей не более трехкратной толщины, для других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины длиной от 5,0 см до полной длины или ширины детали.

12б. В специальной одежде II сорта допускаются пороки основной ткани:

пятна от крашения и специальных пропиток, местные загрязнения и аналогичные пороки размером не более 0,5 см в темных шерстяных тканях и не более 1,0 см — в хлопчатобумажных тканях;

забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка, загрязненные и цветные нити шириной 0,5—1,0 см.

12а, 12б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

13. Распространенные пороки тканей (разнооттеночность, полосатость, мушковатость, шишковатость, засоренность и др.) в изделиях I сорта не допускаются, малозаметные — допускаются в изделиях II сорта.

14. Местные пороки внешнего вида тканей в погонах, погончиках и петлицах не допускаются.

15. Допускается незначительная разнооттеночность на хлястике и шлевке погон I и II сортов.

16. Засечки (красильные или печатные), затаски, щелчки, заметная штопка, заломы на открытых частях и деталях не допускаются.

17. Пороки внешнего вида основных материалов, указанные в табл. 3 и пп. 13, 16, на воротнике, лацканах, верхней планке, клапанах карманов, манжетах, обшлагах, поясе верхней рубашки и передних стенках фуражек не допускаются, на закрытых частях и деталях — допускаются.

18. В форменной одежде и швейных изделиях II сорта подплетины на открытых частях и деталях не допускаются, на закрытых — должны быть заштопаны.

В форменной одежде II сорта из плащевых прорезиненных тканей допускаются незаштопанные подплетины на закрытых деталях размером не более 1,0 см.

В специальной одежде II сорта допускаются заштопанные подплетины на открытых и закрытых частях изделия размером в общей сложности не более 1,0 см.

19. В изделиях I сорта из плащевых прорезиненных тканей не допускаются дефекты, понижающие защитные свойства тканей: дыры, проколы, прорубание машинной иглой, повреждения плечевого покрытия ткани и другие пороки.

В изделиях II сорта допускается наклеивание на месте повреждения пленочного покрытия усиливающих накладок из основной ткани диаметром 1,0—1,5 см в зависимости от размера одежды: в форменной одежде — до двух усиливающих накладок, в специальной одежде — до шести накладок на костюме (три накладки на куртке и три накладки на брюках или комбинезоне).

**18, 19. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

19а. В специальной одежде I и II сортов из тканей и материалов с покрытиями допускаются подплетины, сгустки клея и клевые полосы в общем не более 2,0 см на закрытых частях и деталях.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

20. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани определяют по табл. 4.

Таблица 4

**Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани**

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество пороков внешнего вида основной ткани по сортам	
	I	II
Форменная одежда швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, верхние рубашки, сорочки, блузки, нательное белье	3	5
головные уборы	1	2
постельное белье:		
пододеяльники, простыни,	4	6
наволочки	3	4
форменные воротники, подворотнички	1	2
Специальная одежда:		
костюмно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая	4	6
фартуки, баходы, рукавицы, перчатки двупалые, нарукавники	3	4

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

21. В изделиях I и II сортов допускаются пороки внешнего вида подкладочных тканей, указанные в табл. 5.

Таблица 5

## Допускаемые пороки внешнего вида подкладочной ткани

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков ткани в подкладке изделия по сортам	
	I	II
1. Пятна размером до 1,5 см: на шелковой подкладке	1	2
на хлопчатобумажной подкладке	2	4
2. Заметная штопка размером не более 1,5 см	1	2
3. Недосеки от 3 до 5 нитей	2	4
4. Ворсовые плешины размером до 5,0 см	2	5

(Измененная редакция, Изм. № 2).

22. В подкладке изделий I сорта допускаются малозаметные распространенные пороки (разнооттеночность, полосатость, шишковатость, мушковатость, засоренность).

В подкладке изделий I и II сортов допускаются утолщенные нити и глянцшуссы.

23. Обнаруженные в изделиях пороки внешнего вида основных и подкладочных тканей, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают к аналогичным.

24. Методы контроля качества — по ГОСТ 4103—82.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**Изменение № 3 ГОСТ 11259—79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.06.90 № 1707**

**Дата введения 01.01.91**

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР.

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп:

- форменная одежда и швейные изделия:  
шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, бушлаты, плащ-накидки),
- костюмно-платьевой (кители, мундиры, тужурки, куртки, платья, брюки, юбки),
- форменных рубашек, блузок,  
натального и постельного белья,  
головных уборов,  
галстуков, форменных воротников, подворотничков,  
погон, погончиков и петлиц;
- специальная одежда:  
костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, телогрейка и шаровары, куртки и брюки, полукомбинезоны; пальто, полупальто, плащи),

*(Продолжение см. с. 270)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11259—79)*

костюмной (костюмы, куртки и брюки, блузы, комбинезоны, полукомбинезоны, юбки),

фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, баходил, нарукавников».

Пункт 4а. Второй абзац дополнить словами: «При этом верх изделия должен комплектоваться, как правило, утеплителем соответствующего ему сорта».

Пункты 5, 7. Заменить слова: «производственно-швейных дефектов» на «допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий».

Пункт 7. Таблица 1. Наименование и головку изложить в новой редакции; таблицу дополнить пунктами — 13, 14 и примечанием 2 (см. с. 276);

графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Пункт 2. Второй абзац после слова «обшлагов» дополнить словом: «хлястиков»;

дополнить абзацем (после второго): «наушников»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,5; II сорта — 0,7 (в остальных графах поставить прочерк);

четвертый абзац после слова «столбиков» дополнить словом: «хлястиков»;

дополнить абзацем (после седьмого): «шва стачивания стенок со швом стачивания окольыша»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,1; II сорта — 0,3 (в остальных графах поставить прочерк);

пункт 5. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значения: 0,05 на 0,1; 0,15 на 0,2;

пункт 9. Графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Исключить слова и значение: «перекос переднего шва»; 0,2;

пункт 11. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значение: 0,05 на 0,1.

*(Продолжение см. с. 271)*

Пункт 8. Заменить слова: «Производственно-швейные пороки» на «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий».

Пункт 9 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии определяют по табл. 2.

Таблица 2

Наименование группы изделий	Общее количество допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия: шинельно-пальтовая	6	10
костюмно-платьевая, форменные рубашки, блузки, нательное белье	5	9
головные уборы	3	6
постельное белье: пододеяльники, простыни	5	8
наволочки	4	6
галстуки, форменные воротники, подворотнички	1	3
погоны, погончики, петлицы	—	1
Специальная одежда: костюмно-пальтовая	7	11
костюмная	6	10
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки двупалые, нарукавники	5	8

Пункт 10. Второй, тринадцатый абзацы исключить (а, б);

двадцать второй абзац изложить в новой редакции: «опал, ласы, пролегание швов»;

дополнить абзацами: «неориентированное пришивание форменных пуговиц; пропадание клея на лицевую поверхность детали, отслоение термоклеевого прокладочного материала от ткани верха, коробление дублированных деталей; искривление или перекос переднего шва стенок фуражки».

Пункт 10а дополнить словами: «а также между погонами и петлицами на одном изделии».

Пункт 12. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 272)

## Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани

Форменная одежда и

шинельно-пальтовой,  
костюмо-платьевойформенных рубашек,  
блузокПорок внешнего вида  
основной ткани

для

шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных прорезиненных плащевых	шелковых, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических волокон
---	--	---	--	--

сорт

I II I II I II I II I II

1. Утолщенные нити основы или утка: в изделиях из шерстяных тканей — не более трехкратной толщины, в изделиях из других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или ширины детали

Не допускаются

1 2

1 2

Не допускаются

1 1

2

2. Местные утолщения нитей основы или утка (слеты) более двухкратной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восьмикратной толщины

1 2

1 2

1 2

3 5

1 1

3

3. Близны, рассечки, отсутствие просновок, поднырки — каждый порок в одну нить длиной: до 5 см

Не допускаются

1 1

1 2

Не допускаются

более 5 до 20 см включ.

Не допускаются

1 1

1 2

Не допускаются

4. Недосеки, отсутствие не более трех уточных нитей

Не допускаются

Не допускаются

Таблица 3

или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

## швейные изделия

## Специальная одежда

нательного и постельного белья	головных уборов	галстуков, форменных воротников, подворотничков	костюмно-пальтовой, костюмной			фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников
--------------------------------	-----------------	---	-------------------------------	--	--	---

тканей

хлопчатобумажных и льняных	всех видов	всех видов	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	плащевых с пленочным покрытием	хлопчатобумажных и льняных
----------------------------	------------	------------	---	--	--------------------------------	----------------------------

I	II															
2	3	1	2	1	2	Не допускается		1	2	1	2	1	2	2	3	
—	—	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	—	—	
1	2	Не допускаются	1	1	2	1	2	1	2							
Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	2	Не допускаются	1	1						
Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	2	Не допускаются	1	1						
Не допускаются	1	1	2	Не допускаются		Не допускаются		Не допускаются		1	2	1	2	1	2	

(Продолжение см. с. 274)

**Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани**

Порок внешнего вида основной ткани	Форменная одежда и									
	шинельно-пальтовой, костюмно-платьевой					форменных рубашек, блузок				
для										
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных и льняных в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных прорезиненных плащевых	шелковых, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических волокон					
	I	II*	I	II	I	II	I	II	I	II
5. Загрязненные, масляные или цветные нити основы или утка длиной не более 10 см			Не допускаются				Не допускаются			
6. Штопка размером в общей сложности по наибольшей длине на закрытых деталях, см	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
7. Пятна от крашения, масла, загрязнений размером в общей сложности по наибольшей длине, см:			Не допускаются				Не допускаются			
на светлых тканях			Не допускаются				Не допускаются			
на темных тканях	Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	Не допускаются			
8. Забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка шириной:										
до 0,5 см	1	2	1	2	1	2	Не допускаются			
до 1,0 см			Не допускаются				Не допускаются			
9. Ворсовые плешины или неравномерность стрижки размером по длине, см	Не допускаются	0,5	Не допускается	1,0	—	—	—	—	—	—
10. Заломы с отсутствием и нарушением пленки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе не относится или не учитывается.

или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

швейные изделия			Специальная одежда													
нательного и постельного белья	головных уборов	галстуков, форменных воротников, подворотников	костюмно-пальтовой, костюмной												фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, бахил, нарукавников	
тканей																
хлопчатобумажных и льняных	всех видов	всех видов	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных с пленочным покрытием	хлопчатобумажных и льняных										
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1	2	Не допускаются	Не допускаются	1		Не допускаются								1	2	
Не допускается	1,0	Не допускается	0,5	Не допускается	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0		
Не допускаются	1,0	Не допускаются	Не допускаются			Не допускаются								1,0		
—	—	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускаются	1,0		
1	3	Не допускаются	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3		
—	—	Не допускаются	0,5	—	—	—	—	0,5	Не допускаются	0,5	Не допускается	0,5	—	—		
—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускаются	—		

(Продолжение см. с. 276)

**Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия  
отклонений по контролируемым признакам**

СМ	Размер отклонения для групп										Специальной одежды
	Форменной одежды и швейных изделий	Форменных	натального и постельного белья	головных уборов	погонах, погон- чиков и пет- лиц	костюмно- пальтовой	кос- тюмной	фаруков, на- рукавников, бахил, рука- вич и др.			
Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	шинельно-пальтовой	костюмно-платьевой	форменных рубашек, блузок	натального и постельного белья	головных уборов	погонах, погон- чиков и пет- лиц	костюмно- пальтовой	кос- тюмной	фаруков, на- рукавников, бахил, рука- вич и др.		
										сорт	
	1	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
13. Отклонение расстояния от нижнего края по- гона до букв	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—
14. Несоответст- вие длины клапа- на ширине на- кладного кармана	—	—	0,1	0,2	0,1	0,2	—	—	0,1	0,3	0,4

2. При определении сортности галстуков, форменных воротников и подворотничков учитывают отклонения: «искри-  
вленный край» и «несимметричность». Размеры отклонений по сортам соответствуют погонам, погонах и погончикам и погонам.  
Пункты 12а, 12б исключить.  
Пункт 17 после слова «клапанах» дополнить словами: «и листочках».  
Пункт 20 и таблицу 4 исключить.

(ИУС № 10 1990 г.)

Редактор Т. П. Шашина  
Технический редактор Э. В. Митяй  
Корректор С. И. Ковалева

Сдано в наб. 10.11.86 Подп. в печ. 29.12.87 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,17 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 5 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5237.

Цена 5 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
	международное	русское	
<b>ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ</b>			
Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	kelvin	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

### ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
	международное	русское		
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$
Сила	ニュтона	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Энергия	дюоуль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	$\text{кд} \cdot \text{ср}$
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}^{-1}$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$